



1 л

ОПИСАНИЕ

Морилка на основе модифицированных растительных масел, предназначенная для окраски и пропитки деревянных полов внутренних помещений всего за одну операцию. Легкая в применении, она равномерно пропитывает деревянные полы, глубоко проникая внутрь древесины и защищая её от плесени и сухой гнили. Подходит для всех пород дерева, но достигает лучших результатов и рекомендуется для нанесения на крупнозернистую древесину, такую как дуб, лиственница, каштан и т.д. Морилка COLOR OIL может быть покрыта сверху защитным продуктом FIX OIL, водными или модифицированными на масле лаками. Выпускается в различных цветах, которые возможно смешивать в любых пропорциях для получения практически бесчисленной палитры оттенков. Стандартные цвета: ЧЕРНЫЙ, КАШТАН, ВЕНГЕ, ВИШНЯ, ТИК, СТАРЫЙ ОРЕХ, СВЕТЛЫЙ ОРЕХ, СТАРЫЙ ДУБ, БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ.

При использовании COLOR OIL белого и серого цветов ознакомьтесь с соответствующим листом технической информации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20°C (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)

Способ нанесения	Валик, кисть, пад
Средний расход на слой (г/м ²)	30/50
Полировать после нанесения спустя (минуты)	5/10
Нанесение последующего слоя фиксатора спустя (часы)	Минимум 16
Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в прохладном, сухом месте) (месяцы)	12
Стандартная упаковка (л)	1

НАНЕСЕНИЕ

Подготовьте поверхность пола, отшлифовав и зашпаклевав её, используя шпатлевочную жидкость из ассортимента Vermeister, а затем удалив все остатки пыли с помощью пылесоса и антистатической ткани. Шлифовка и полировка должны производиться очень тщательно, так как любой дефект поверхности будет подчеркнут морилкой. Нанесите слой COLOR OIL с помощью пада, резинового или металлического шпателя, коротковорсистого валика (чёрного цвета 2-4 мм) или кисти. Разотрите по поверхности с помощью сухой, мягкой, безворсовой ткани, стараясь не оставлять излишки продукта. Спустя 5/10 минут отполируйте шлифовальной машиной с белым или бежевым ладом. Слишком большой промежуток времени после нанесения может привести к трудностям при полировке. Если было нанесено чрезмерное количество продукта, рекомендуется закрепить на пад на полировальной машине абсорбирующую ткань, чтобы продукт был равномерно распределён. В случае нанесения COLOR OIL валиком или кистью, следует использовать сильновпитывающую ткань, достаточно часто заменяя её, каждые 5 – 10 м², поскольку полностью пропитавшись, материя перестанет впитывать морилку. Насыщенность цвета морилки может быть увеличена с помощью нанесения второго слоя COLOR OIL таким же способом, через 3-4 часа после первого. В качестве альтернативы, при нанесении финишного слоя FIX OIL, возможно добавление 10/20% в этот продукт COLOR OIL. Чтобы получить менее интенсивные оттенки следует смешать COLOR OIL с DILUENTE PLUS.

ФИНИШИРОВАНИЕ МАСЛОМ:

Нанесите слой фиксирующего масла FIX OIL не ранее, чем через 16 часов без шлифовки или слой воска CERANTE T15, точно следуя инструкциям, приведённым в соответствующих листах технической информации.

ФИНИШИРОВАНИЕ ЛАКОМ:

Водные продукты: нанесите слой грунта AQUA TENAX на водной основе не ранее, чем через 16 часов. Спустя ещё через 12 часов произведите лёгкую промежуточную шлифовку и нанесите слой лака на водной основе (напр. IDRO 2K).

Продукт на растворителе: нанесите первый слой лака OIL PLUS не ранее, чем через 16 часов. Спустя 24 часа произведите лёгкую промежуточную шлифовку и нанесите при необходимости второй слой этого же продукта.

ПРИМЕЧАНИЕ

Всегда производите пробные выкрасы при любом типе финиширования, чтобы быть уверенным, что полученный результат соответствует вашим ожиданиям и избежать перепадов цвета, вызванных использованием разных продуктов.

ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШИВАЙТЕ ЛОПАТОЧКОЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ И В ПРОЦЕССЕ НАНЕСЕНИЯ.

Меры безопасности: ЛЮБЫЕ ОСТАТКИ ПРОДУКТА МОГУТ САМОВОЗГОРАТЬСЯ. Ткани и инструменты, пропитанные маслом, перед ликвидацией должны быть замочены в воде, а затем оставлены сохнуть на открытом воздухе на территории, где нет риска распространения открытого огня. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. Vermeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.