

PRO.OIL

Масло для пропитки

ОПИСАНИЕ

Основанный на растительных маслах продукт для пропитки деревянных полов. Глубоко проникает в дерево, защищая его от плесени и сухой гнили, проявляя при этом первозданную мягкость и тепло древесины, подчёркивая её текстуру.



1 л. 3 л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20°C (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)	
Способ нанесения	Валик, кисть, аппликатор
Средний расход на слой (г/м²)	30/50
Полировать после нанесения спустя (минуты)	10/20
Можно ходить после полировки спустя (дни)	2/3
Максимальная стойкость через (дни)	15/20
Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в прохладном, сухом месте) (месяцы)	12
Стандартная упаковка (л)	1/3

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесении масла на деревянные полы их следует тщательно подготовить. Для этого они должны быть отшлифованы мелкозернистой шкуркой (150 зерно), чтобы достичь идеально ровной поверхности без поднятого ворса. Аккуратно удалите пылесосом все остатки пыли и нанесите тонкий, равномерный первый слой PRO.OIL с помощью резинового или металлического шпателя, коротковорсистого чёрного валика (2-4 мм) или кисти. Через 10/20 минут отполируйте шлифовальной машиной с белым или бежевым падом. Слишком большой промежуток времени после нанесения может привести к трудностям при полировке. Если было нанесено чрезмерное количество продукта, рекомендуется закрепить на пад на полировальной машине абсорбирующую ткань, чтобы продукт был нанесён равномерно. В случае сильно впитывающей деревянной поверхности, операция может быть повторена через 2/4 часа. Через 12 часов возможно нанесение второго защитного слоя FIX.OIL или CERANTE T15, чистого жидкого пчелиного воска, тщательно следуя соответствующим листам технического описания продуктов

ПРИМЕЧАНИЕ

Обработанная поверхность готова к использованию через 2/3 дня, однако окончательного уровня стойкости достигает спустя 15/20 дней. Не рекомендуется застилать поверхность коврами, картоном, тряпками и т.д.

Тщательно встряхнуть перед применением.

Меры безопасности: ЛЮБЫЕ ОСТАТКИ ПРОДУКТА МОГУТ САМОВОЗГОРАТЬСЯ. Ткани и инструменты, пропитанные маслом, перед ликвидацией должны быть замочены в воде, а затем оставлены сохнуть на открытом воздухе на территории, где нет риска распространения открытого огня. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.